

Stichting Theaters Tilburg  
Technische lijst  
Studio zaal



## Inhoudsopgave

Algemene Informatie .....	3
Bereikbaarheid .....	4
Technische Algemene Informatie .....	5
Elektra en Infra .....	7
Licht .....	8
Audio .....	10
Video.....	11
Hospitality en Faciliteiten .....	12



## Algemene Informatie

### Adresgegevens

Plaats Tilburg  
Theater Schouwburg & Concertzaal Tilburg  
Zaal Schouwburg

Bezoekadres & parkeren Louis Bouwmeesterplein 1  
5038 TN Tilburg

Artiesteningang Louis Bouwmeesterplein 1  
5038 TN Tilburg  
[Locatie Artiesteningang](#)

Laad & Los Tegenover Schouwburgring 121  
5038 TW Tilburg  
[Locatie Laad & Los](#)

### Contactgegevens

Techniek 013 5490 341  
013 5490 327  
[techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

Algemeen 013 5490 390  
[info@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:info@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

Productie + Hospitality 013 5490 390  
[programma@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:programma@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

Ticketservice 013 5432 220  
[ticketservice@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:ticketservice@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

### Standaard tijden

Lunch 12:30 – 13:00  
Diner 17:00 – 19:00

Aanvang avond voorstelling 20:30  
Aanvang matinee variabel

### Merchandise

Schouwburg & Concertzaal Tilburg vraagt geen afdracht voor merchandise. Een geschikte plek wordt op de dag zelf bepaald in overleg met de Directievertegenwoordiger. Deze plek kunnen wij voorzien van een stroompunt en een lampje.

## Bereikbaarheid

De hoofdingangen van de schouwburg, concertzaal, en studiozaal bevinden zich aan de Schouwburggring. Het overkoepelende adres en de artiesten- en techniekingang is Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg.

In het centrum van Tilburg (binnen de ringbanen) geldt een milieuzone. Deze is niet toegankelijk voor dieselvrachtwagens met emissieklasse 0 t/m 5.

Meer info en het aanvragen van een ontheffing kan op de website van Gemeente Tilburg; [Ontheffing milieuzone - Gemeente Tilburg](#).

## Parkeren

Bij Schouwburg & Concertzaal Tilburg hebben wij een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Deze worden altijd op de dag zelf in overleg met de portier bepaald. Helaas kunnen wij vooraf geen parkeerplekken reserveren. Het is altijd wel mogelijk om bij de nabijgelegen parkeergarage 'Schouwburg' te parkeren. Dit is wel op eigen kosten tegen regulier tarief. Wij hebben hier geen uitrijkaarten voor.

Houd rekening met extra drukte op donderdagavond vanwege koopavond. Het parkeren kost dan aanzienlijk meer tijd dan op andere dagen. Extra drukte is ook te verwachten bij koopzondagen en extra koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis.

## Openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station loopt u in ongeveer 10 minuten naar Schouwburg & Concertzaal Tilburg. Je kunt ook gebruikmaken van een Stationtaxi of van T- bus.

## Laad- en los plaats

Laden en lossen op straatniveau, aan de Schouwburggring, zonder overkapping. Na het laden en lossen moet het voertuig verplaatst worden. Zie het hoofdstuk parkeren.

Toneel is 3 meter onder straatniveau, via goederenlift naar toneel, hefvermogen 1500kg.

Afmetingen lift:	4,00 x 1,20 x 2,10 meter (LxBxH)
Kleinste doorgang naar het toneel:	1,20 x 2,00 meter (BxH)

LET OP:  
kledingkasten kunnen enkel via een trap naar de kleedkamers.

# Technische Algemene Informatie

## Zaalcapaciteit

<b>Maximaal aantal zitplaatsen</b>		158
<b>Diepte speelplan</b>	8,0 m	126 zitplaatsen
	7,0 m	142 zitplaatsen
	6,0 m	158 zitplaatsen
<b>Standaard aantal Regieplaatsen</b>		2x4 (inclusief bij alle opstellingen)
<b>Maximaal aantal staanplaatsen</b>		570 <i>Zonder zitplaatsen en alle afstop weg</i>

## Toneel afmetingen

<b>Toneelvloer</b>	Breedte	14 meter, met zijzwart
		08.00 – 12.00 m, met pootjes
<b>Variabele opening</b>	Hoogte	03.95 meter, onderkant grid
	Diepte	08.00 meter, tribune tot fond <i>Achterwand heeft een ronding.</i>

## Grid

Boven de toneelvloer hangt een grid voor het ophangen van licht, geluid en decor. De hoogte van dit grid is 3.95 meter.

Maximale puntbelasting op het hele grid is 200 kg.



## Stoffering en afwerking

<b>Toneelvloer</b>	Materiaal	Keroewing Hardhout
<b>Balletvloer</b>	Kleur	Zwart
	Breedte	12 meter
<b>Achterwand</b>	Kleur	Nachtblauw
		Gipswand met ronding in het midden

## Afstopping

<b>Algemeen</b>	Kleur	Nachtblauw
<b>12x poot</b>	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	03.50 meter
<b>1x fond</b>	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	12.00 meter
<b>2x3 zijzwart</b>	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	03.50 meter
<b>Projectiedoek</b>	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	14.00 meter

# Elektra en Infra

## Stroomvoorziening

Alle krachtstroom aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE-norm rood. 3 fase, nul en aarde.

<b>63A</b>	1x	Linksachter (7m tot toneel) <i>Standaard voor vloerdimmer</i>
	1x	Rechtsachter (7m tot toneel)
<b>32A</b>	1x	Links achter (7m tot toneel) <i>Vanuit vloerdimmer</i>
	1x	Regieplek (15m tot toneel)
	2x	In de foyer

## DMX

Het DMX-netwerk is geïnstalleerd als een sternetwerk wat samen komt op een patchveld in de regiecabine. DMX kan verzonden en ontvangen worden vanuit diverse punten in de gehele zaal.

## Netwerk

Naast een DMX-netwerk is er ook een CAT7 netwerk. Diverse lijnen voor audio, video en sACN zijn beschikbaar over de hele zaal.

Onze 2 theaterzalen en concertzaal zijn onderling via een glasvezelnetwerk verbonden. Data loopt via Unifi glasvezel- en ethernetswitches.



# Licht

## LED-conversie

De LED-armaturen in het grid voor het zij- en tegenlicht zijn voor het gastgezelschap via 1 kanaal per spot te bedienen. Elk geprogrammeerd met de door het gastgezelschap gewenste kleur.

De kleuren worden via de lichttafel van Schouwburg & Concertzaal Tilburg ingesteld.

Ook kan het LED licht in de volledige modus worden aangestuurd via sACN, mocht hier de behoefte voor zijn. Neem voor een actuele patchlist contact op met de contactpersoon Techniek via

[techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

## Lichtsturing

GrandMA3 Compact XT (vanaf september 2026)

### Vast licht

<b>1° plan front</b>	8x	ADB A56 650W PC met barndoors
	8x	ETC Source4 zoomprofiel 25°-50°
<b>2° plan front</b>	6x	ADB A56 650W PC met barndoors
	6x	ETC Source4 zoomprofiel 25°-50°
<b>3° plan front</b>	6x	ADB A56 650W PC met barndoors
<b>Tegenlicht</b>	6x	Chauvet Ovation F-915 VW LED Fresnell
<b>Zijlicht (per kant)</b>	4x	ADB C52 PC 500W met barndoors
	2x	Chauvet Ovation F-915 VW LED Fresnell

## Los licht

<b>Parren</b>	24x	ETC Source4 par 575W; WFL, MFL, NSP, VNSP
<b>PC</b>	12x	ADB C52 PC 500W met barndoors
<b>Zoomprofiel</b>	12x	ETC Source4 zoomprofiel 25°-50°
<b>Fresnell</b>	8x	DTS Scena S 500W fresnell
<b><i>In overleg met andere zalen</i></b>		
<b>LED profiel</b>	12x	ETC Source4 LED Lustr+ 25°-50°
<b>LED par</b>	6x	Expolite Tourled 56 Power RGBW
<b>LED strip</b>	12x	Showtec Pixelbar 18 Q4
<b>Movingheads</b>		
<b>Spot</b>	6x	GLP impression S350 profile
<b>Wash</b>	8x	Clay Paky K10 B-Eye
	6x	Prolights Astra 7 Pix (meer in overleg)

Het brandalarm kan worden uitgeschakeld, maar altijd in overleg met de technici van Schouwburg & Concertzaal Tilburg

# Audio

## Systeem

<b>Main</b>	D&B Y7P
<b>Center</b>	D&B Y7P
<b>Sub</b>	D&B XSL-Sub
<b>Fill</b>	D&B 5S

## Monitoren

<b>Monitoren</b>	2x	D&B MAX12
<b>Versterkers</b>	1x	D&B D6 versterkers

## Multikabel

<b>Analoog</b>	36 ch.	Harting HAN108 geluidsplaatsen zaal 36x XLR Toneel Links en Rechts 36x XLR in regiecabine
<b>Digitaal</b>	Cat7	Ethernet Cat7 verbinding, t.b.v. D-rack

## Mengtafels

<b>Tafels</b>	Yamaha DM7(c)	Gebruik mengtafels in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid in andere zalen
<b>rack</b>	Rio D3	Op Toneel Links of Rechts

## Los materiaal

Schouwburg Concertzaal Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een vrij uitgebreid assortiment mengtafels, microfoons, zenders, monitoren en andere randapparatuur met voldoende bekabeling, in overleg per zaal in te zetten.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek via [techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)

## Backline

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt niet over een eigen backline.

## Geluid restricties

Schouwburg & Concertzaal Tilburg hanteert een limiet van 103 Db(A) over 15 min gemeten vanaf FOH

## Video

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt over diverse audiovisuele middelen waaronder beamers, multimedia laptops en mix/schakel units.

Beschikbaarheid altijd in overleg en afhankelijk van gebruik in andere zalen.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek via

[techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)



# Hospitality en Faciliteiten

## Vleugel

<b>Vleugel</b>	Yamaha C3	
<b>Piano</b>	Seiler	Serienr. 160630

De vleugel is altijd beschikbaar, piano alleen op aanvraag.

## Kleedkamers

<b>Toneelniveau</b>	2x	2 kleedkamers, dames en heren toiletten. Elke kleedkamer heeft een douche. Aansluiting voor 3 wasmachines en 3 drogers (in de schouwburggang)
---------------------	----	---

Afluistering en omroep vanaf regiecabine.

## Artiesten foyer

Gedeeld met de schouwburg.

Ruimte voor 50 personen, 36 zitplaatsen.

De artiestenfoyer beschikt over borden, bestek en een magnetron. Ook zijn er 2 kleine kookplaatjes, maar geen pannen.

Analoge tv ontvangst

Kleine geluidsinstallatie, microfoon

Afluistering en omroep vanaf toneel en regiecabine

Hospitality aanwezig, vanaf aankomst artiesten tot na de pauze, overige tijden in overleg

## Wasmachines en drogers

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt **niet** over wasmachines of drogers die te gebruiken zijn voor gezelschappen.

## Wifi

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt over gratis wifi voor artiesten. Dit netwerk is wel met een wachtwoord beveiligd, dit wachtwoord kan op de dag zelf gevonden worden in de Artiestenfoyer of op het toneel.

## Catering

Schouwburg & Concertzaal Tilburg kan catering verzorgen, voor informatie neem ruim vooraf contact op met [programma@schouwburgconcertzaaltilburg.nl](mailto:programma@schouwburgconcertzaaltilburg.nl)